



City Ranger 2250 Çim Biçme ve Döner Çim Kesici

Çim biçme ve döner çim kesici, yıl boyunca mükemmel bir çim bakım performansı sağlar. City Ranger'i ister bir çim toplayıcı ile beraber veya tek başına döner çim kesici olarak kullanın, isterseniz çim biçici olarak. Döner çim kesici uzun, bakımsız ve hatta ıslak çimlerin kesilmesi için kullanılabilir. Çim biçme ise çimi birkaç defa keser ve küçük çim parçalarını toprağın üzerine gübre olarak bırakır. Bu ince çimler kısa süre içerisinde toprağa karışır, bu sayede tırmıklamaya ihtiyaç kalmaz.

Döner çim kesiciden çim biçmeye geçiş kolaydır (Özel ekipmanlar için distribütörünüze danışınız). Makine, 12-13 km/s'ye varan hızlarda çim biçebilir ve son derece yüksek manevra kabiliyetine sahiptir. Ağaç gövdelerine, çalıların altlarına ve çiçeklerin aralarına zarar vermeden yaklaşabilir. Operatör geniş görüş alanına sahiptir.



City Ranger 2250'nin hızlı ekipman değiştirme sistemi sayesinde tüm ekipmanlar tek bir kol ile sabitlenebilir ve hidrolik bağlantıları yapılabilir.





Teknik veriler

Çim Biçme ve Döner Çim Kesici



Özel nitelikler

Makine ile ekipman arasında mükemmel yük dağılımı ve denge

Kaldırdıktan sonra askı konumuna hızla dönme

Ekstra konfor için pnömatik süspansiyonlu (isteğe bağlı) koltuk

Operatör konforu için ayarlanabilir koltuk ve direksiyon.

Sessiz kabin

Köşeleri güçlendirilmiş biçme muhafazası.

Çimde daha az iz bırakan geniş tekerlekler

12–13 km/s'ye varan çim biçme hızı

Biçici, iki destek tekerleğine üzerine yaslanabilir; böylece kolay temizlenir ve taşınır.

Ekstra ekipman

Üst koruma filtresi: Çim biçerken hava girişini arttırmak için üst koruma filtresi kullanmanızı öneriyoruz; bu sayede radyatörün tıkanması önlenir ve motor korunur.

Çim biçme seti: Döner çim kesici, özel bir aparat sayesinde çim biçme makinesine dönüştürülebilir.

Çim toplayıcı kiti: Döner çim kesici ve çim biçme, çim toplama kiti kullanarak çim toplayıcılı döner çim kesiciye dönüştürülebilir.

Boyutlar

Ekipman takılı iken:

Uzunluk	2.830 mm
Genişlik	1.285 mm
Yükseklik	1.960 mm

Depolama boyutları:

Uzunluk	1.080 mm
Genişlik	1.285 mm
Yükseklik	580 mm

Teknik veriler:

Ağırlık	100 kg
Biçme genişliği	1.210 mm
Ayarlanabilir biçme yüksekliği	30–70 mm
Yerden yükseklik	100 mm
Biçici bıçak sayısı	2
Kesme hızı	77 m/san.
Saatte teorik biçme alanı	5–10.000 m ² /saat

AB standardı onaylı

CE sertifikasına sahiptir

Türkiye Distribütörü

ESMAN ÇEĞA LTD. ŞTİ.

İkitelli OSB. Metal-İş Sanayi Sitesi

9. Blok, No: 4-6-8-10

34490 Başakşehir / İstanbul

T. +90 0212 - 671 93 10 · F. +90 0212 - 671 49 19

www.esmancega.com · cega@esman.com